



JOTUN



**نظام تصنيف المشاريع
السكنية للطلاء و العزل**





عند اختيارك لمستوى الحماية المناسب، تقدم لك الشركة العالمية للدهانات ضمانات حتى يحقق مشروعك الإسكاني أعلى درجات الحماية باستخدام أحدث تقنيات الدهانات والعوازل لتضمن لك المحافظة على قيمة العقار لأطول فترة ممكنة



مستوى الدهان الأساسي
مستوى عالي من تقنيات الدهان



مستوى الحماية الفعّال
مستوى عالي من العزل وتقنيات الدهان



مستوى الحماية الشامل
مستوى متميز بأعلى تقنيات ومعايير العزل وتقنيات الدهان





إسكانات الشطل - ضاحية النخيل



اسكان محمد ابوسيف - ناعور



إسكانات الصالح - ابونصير



إسكانات شمس الاصيل - الزرقاء



المعلواني للاسكان - الزرقاء



المعلواني للاسكان - البنيات



مستوى الحماية الشامل مستوى متميز بأعلى تقنيات ومعايير العزل وتقنيات الدهان

العزل المائي بديل الرولات
(نظام 7)



عزل الأملاح
(نظام 2)




عزل الواجهات الحجرية
(نظام 13)



معالجة الفواصل
(نظام 3)



العزل قبل البلاط
(نظام 5)



الدهان الخارجي
المقاوم للأملاح
(نظام 11)



عزل جدران الكراجات
(نظام 8)



عزل أرضيات الكراجات
(نظام 9)



العزل المائي
الداخلي / السلبي
(نظام 4)





مستوى الحماية الفعّال مستوى عالي من العزل وتقنيات الدهان

عزل الواجهات الحجرية
(نظام 12)



دهان الاملاشن
(نظام 1)



العزل المائي الأكريليكي
(نظام 6)




الدهان الخارجي
(نظام 10)



معالجة الفواصل
(نظام 3)



عزل جدران الكراجات
(نظام 8)



العزل قبل البلاط
(نظام 5)



مستوى الدهان الأساسي مستوى عالي من تقنيات الدهان

العزل المائي الأكريليكي (نظام 6)



عزل الواجهات الحجرية (نظام 12)



دهان الاملاشن (نظام 1)



الدهان الخارجي (نظام 10)



معالجة الفواصل (نظام 3)





نظام تصنيف
المشاريع السكنية



الجران الداخلية و الجبسم بورد



1 - نظام دهان الاملشن



مستوى عزل
الرطوبة 1-5%



قابلية عالية
للغسيل



بياض ناصع و سطح
ناعم جدا



DUROSAN ACTION MATT

16 لتر

سعة العبوة

2

عدد الطبقات

نسبة الفرد
120 م²/لعبوة



STUCCO PUTTY

25 كغ

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

نسبة الفرد
60 م²/لعبوة



POWER MIX

20 كغ

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

نسبة الفرد
45-50 م²/لعبوة



PVA PRIMER

16 لتر

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

نسبة الفرد
200 م²/لعبوة



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



2- نظام عزل الأملاح



حماية من الأملاح
الناتجة عن القسارة



مستوى عزل
الرطوبة 5-15%



قابلية عالية
للغسيل



بياض ناعم
وسطح ناعم جدا



حماية من رطوبة
الأعمال الانشائية



**FENOMASTIC PURE
COLOURS EMULSION MATT**

16 لتر

سعة العبوة

2

عدد الطبقات

110 م²/لعبوة

نسبة الفرد



STUCCO PUTTY

25 كغ

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

60 م²/لعبوة

نسبة الفرد



POWER MIX

20 كغ

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

45-50 م²/لعبوة

نسبة الفرد



PENETRATING SEALER

18 لتر

سعة العبوة

1

عدد الطبقات

170 م²/لعبوة

نسبة الفرد



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



الجران الداخلية
و الجبسم بورد



3- نظام معالجة الفواصل



سهل التطبيق



إخفاء عيوب
السطح



مقاومة
التشققات



STUCCO PUTTY



POWER MIX

25 كغ
سعة العبوة
1
عدد الطبقات
نسبة الفرد
60 م²/العبوة

20 كغ
سعة العبوة
1
عدد الطبقات
نسبة الفرد
45-50 م²/العبوة



BLOCK FILLER

18 لتر
للفواصل
حسب الحاجة
سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد



PVA PRIMER

16 لتر
سعة العبوة
1
عدد الطبقات
نسبة الفرد
200 م²/العبوة



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



المناطق
المعرضة
للرطوبة



UNIGUARD 2K+

سعة العبوة	21 كغ
عدد الطبقات	2
نسبة الفرد	8-9 م ² /العبوة



4- نظام العزل المائي
الداخلي / السلبي



يقاوم ضغط الماء
السلبي لغاية 5 بار



يقاوم ضغط الماء
الايجابي لغاية 7 بار



UNIGUARD 2K

سعة العبوة	20 كغ
عدد الطبقات	2
نسبة الفرد	12 م ² /العبوة



5- نظام العزل
قبل البلاط



يمنع تسرب
المياه تماماً



يقاوم ضغط الماء
الايجابي لغاية 7 بار



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



سطح
المبنى



6- نظام العزل المائي بديل الرولات



المدة المتوقعة
لإجراء اول صيانة 10
سنوات



حماية من الرطوبة
لأسطح الخارجية
ومقاومة عالية
للظروف الجوية



يمنع تسرب المياه
تماماً ويقاوم ضغط
الماء



ROOF COAT

سعة العبوة 16 لتر
عدد الطبقات 2
نسبة الفرد 35 م²/العبوة



UNIGUARD HB

سعة العبوة 16 لتر
عدد الطبقات 2
نسبة الفرد 30-35 م²/العبوة



UNIGUARD FLEXI

سعة العبوة 20 كغ
عدد الطبقات 2
نسبة الفرد 8 م²/العبوة



UNIGUARD UW

سعة العبوة 10 كغ
عدد الطبقات للشقوق و التثمينة
نسبة الفرد حسب الحاجة



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



سطح
المبنى



7- نظام العزل المائي الأكريليكي



المدة المتوقعة لإجراء
أول صيانة 5 سنوات



حماية سطح المبنى من
التلف بسبب الأشعة فوق
البنفسجية



مرن ومقاوم للماء



ROOFGUARD

18 لتر

سعة العبوة

2

عدد الطبقات

نسبة الفرد
40 م²/لتر

نسبة الفرد



UNIGUARD FLEXI

20 كغ

سعة العبوة

2

عدد الطبقات

نسبة الفرد
8 م²/لتر

نسبة الفرد



UNIGUARD UW

10 كغ

سعة العبوة

للسقوق و التمنية


عدد الطبقات

نسبة الفرد
حسب الحاجة

نسبة الفرد



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



جدران
وارضيات
الكراجات



ROOF COAT

سعة العبوة	16 لتر
عدد الطبقات	2
نسبة الفرد	35 م ² /لعبوة



UNIMIX SF

سعة العبوة	15 كغ
عدد الطبقات	2
نسبة الفرد	35 م ² /لعبوة



8- نظام عزل
جدران الكراجات



مقاوم للكربنة



JOTAFLOOR SELAER

سعة العبوة	20 لتر
عدد الطبقات	1@50 μm
نسبة الفرد	160 م ² /لعبوة



JOTAFLOOR PU TOP COAT


سعة العبوة	18 لتر
عدد الطبقات	2@50 μm
نسبة الفرد	110 م ² /لعبوة



9- نظام عزل
ارضيات الكراجات




قوي الأداء



لا يتعرض للاصفرار



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



الجران الخارجية



10- نظام الدهان الخارجي



EASYCOAT FENOTEX

16.2 لتر
1

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد



EASYCOAT TOP COAT

16.2 لتر
2

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد



ACRYLIC EMULSION
PRIMER

18 لتر
1

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد

200 م²/لعبوة



متوفر بأكثر
من 24 لون



ذو رشة ناعمة
يغطي التموجات
السطحية



11- نظام الدهان الخارجي المقاوم للأملاح



JOTASHIELD
COLOURLAST MATT

16.2 لتر
2

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد

90 م²/لعبوة



JOTASHIELD
PENETRATING PRIMER

18 لتر
1

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد

160 م²/لعبوة



UNIMIX SF

15 كغ
2

سعة العبوة
عدد الطبقات
نسبة الفرد

35 م²/لعبوة



متوفر بأكثر
من 576 لون




حماية سطح المبنى من
التلف بسبب الأشعة فوق
البنفسجية



حماية من الأملاح
الناتجة عن القسارة



نظام تصنيف
المشاريع السكنية



الواجهات الحجرية



12- نظام عزل الواجهات الحجرية



FRANSEAL WB

20 لتر

سعة العبوة

وجهين ، الوجه الثاني
قبل جفاف الوجه الاول

عدد الطبقات

80 م²/لعبوة

نسبة الفرد



UNIGUARD UW

10 كغ

سعة العبوة

كحلة عازلة

عدد الطبقات

حسب الحاجة

نسبة الفرد



عديم الاصفرار و يحافظ
على لون الحجر



مقاوم للعوامل
الجوية القاسية



المدة المتوقعة لإجراء
أول صيانة سنتين



13- نظام عزل الواجهات الحجرية



FRANSEAL SB

20 لتر

سعة العبوة

وجهين ، الوجه الثاني
قبل جفاف الوجه الاول

عدد الطبقات

80 م²/لعبوة

نسبة الفرد



UNIGUARD UW

10 كغ

سعة العبوة

كحلة عازلة

عدد الطبقات

حسب الحاجة

نسبة الفرد



عديم الاصفرار و يحافظ
على لون الحجر



مقاوم للعوامل
الجوية القاسية



المدة المتوقعة لإجراء
أول صيانة 5 سنوات



نظام تصريف المشاريع السكنية

إعرف أكثر



مراكز ملتي كلر في جميع أنحاء الأردن



+962 79 627 9922



+962 6 488 4455



info@ugc.jo